

ФАНКОЙЛЫ

МОДЕЛИ GHW

КОД	Описание неисправности
E0	Ошибка по температуре воздуха в помещении
E1	Ошибка по температуре испарителя
E3	Неисправен трубный или воздушный термистор
E4	Сработала термозащита мотора вентилятора внутреннего блока
P0	Защита от обмерзания в режиме охлаждения
P1	Защита по высокой температуре теплоносителя
P3	Перегрев
P4	Ожидание прогрева теплоносителя

Светодиодная индикация

КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНый	Описание неисправности
	X	Питание включено (нормальная работа)
		Открыт 2-х ходовый клапан или включен вентилятор
		Ожидание прогрева теплоносителя
X		Перегрев
	X	Защита по низкой температуре испарителя
		Защита по высокой температуре испарителя
		Неисправен трубный или воздушный термистор

 - моргает быстро (5 Гц)

 - моргает медленно (1 Гц)

X - не горит

 - горит

POWER (зеленый)	PROTECT (красный)	RUN (зеленый)	TIMER (желтый)	Описание неисправности
	✘	✘	Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Питание включено (нормальная работа)
	✘		Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Открыт 2-х ходовый клапан
		✘	Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Защита по низкой температуре испарителя
	✘		Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Перегрев
			Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Ожидание прогрева теплоносителя
			Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Защита по высокой температуре испарителя
			Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Неисправен трубный термистор внутреннего блока
			Если таймер включен, то горит. Если таймер не включен, то не горит	Неисправен воздушный термистор внутреннего блока
				Сработала термозащита мотора вентилятора внутреннего блока
- моргает быстро (5 Гц) - моргает медленно (1 Гц) ✘ - не горит - горит				
МОДЕЛИ GCAF, GCOX				
КРАСНЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	Описание неисправности	

	×	×	Высокая скорость
×		×	Средняя скорость
×	×		Низкая скорость
×		×	Ожидание прогрева теплоносителя
×	×		Перегрев
	×	×	Защита по низкой температуре испарителя
×			Защита по высокой температуре испарителя
		×	Неисправен трубный или воздушный термистор
			Уровень воды в поддоне выше нормы (дренажная ванна переполнена)

- моргает быстро (5 Гц)

- моргает медленно (1 Гц)

×

- горит

МОДЕЛИ GСКА, GCKD

RUN	TIMER	DEFROST	ALARM	КОД	Описание неисправности
×		×	×	E2	Неисправен воздушный термистор внутреннего блока
	×	×	×	E3/E4	Неисправен трубный термистор внутреннего блока
		×	×	E7	Неисправна плата внутреннего блока (сбой EEPROM)
×	×		×	×	Активировано удаленное отключение (или смотри наличие перемычки на разъёме CN7)
×	×	×		E8	Уровень воды в поддоне выше нормы (дренажная ванна переполнена)

- моргает быстро (5 Гц)

- моргает медленно (1 Гц)

×

- горит