


# POWER-FLOW PLUS



- 1 Компактная конструкция и малый вес
- 2 Защита от перегрева
- 3 Защита от переполнения
- 4 Встроенный фильтр на входе
- 5 Встроенный обратный клапан
- 6 Низкий уровень шума
- 7 Система поглощения вибрации
- 8 Простота и удобство обслуживания
- 9 3 (30 мм Ø) всасывающих патрубка
- 10 Аварийный выключатель (опция)

## Технические характеристики

| Модель  | Питание   | Характеристики (л/ч от высоты подъёма) |     |      |      |      |
|---------|-----------|----------------------------------------|-----|------|------|------|
|         |           | 0 м                                    | 5 м | 10 м | 12 м | 15 м |
| PF1000P | 230V 50HZ | 361                                    | 280 | 160  | -    | -    |
| PF1200P | 230V 50HZ | 402                                    | 312 | 165  | 130  | -    |
| PF1500P | 230V 50HZ | 432                                    | 328 | 171  | 162  | -    |

- Питание : 220~240В 50/60Гц
- Температура окружающей среды : 0°C to 50°C
- Защита от перегрева : 120°C

## Размеры

| Модель  | Диаметр | Объём резервуара, л | Вес, кг |
|---------|---------|---------------------|---------|
| PF1000P | 3/8"    | 3.8                 | 3.13    |
| PF1200P | 3/8"    | 3.8                 | 3.25    |
| PF1500P | 3/8"    | 3.8                 | 3.50    |

