

GDUR-P-...

GENERAL CLIMATE

Фанкойлы горизонтального типа в стальном корпусе с 4-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2). Корпус фанкойла окрашен (стандартный цвет - белый).

Мощность:

● 2.10 - 24.30 кВт

● 2.66 - 17.00 кВт

Опции:

● KIT Wall Pad

● Remote Handset (пульт дистанционного управления)



Канальный фанкойл, 4-х трубная версия			GDUR-P-...									
			04	05	06	08	10	12	14	16	20	22
Расход воздуха, [м³/ч]	Высокая скорость	(H)	680	850	1020	1360	1700	2040	2380	3000	4000	4450
	Средняя скорость	(S)	510	623	765	1022	1270	1532	1783	2507	3340	4017
	Низкая скорость	(L)	340	421	511	681	854	1020	1193	2080	2780	3340
Свободный напор с учетом фильтра [Па]			70	70	70	90	91	110	105	120	110	110
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	(H)	3.6	4.65	5.48	7.29	9.12	12.05	13	15	19.3	24.3
		(S)	3.1	3.56	4.18	5.68	7.06	9.34	10.05	13	16.7	19.3
		(L)	2.1	2.45	2.89	3.98	4.9	6.51	6.96	11.2	14.4	16.7
	Явная холодопроизводительность, [кВт]	(H)	2.5	3.3	3.63	4.69	5.75	7.61	8.15	10.98	13.7	16.6
		(S)	2.07	2.66	3.02	3.82	4.75	6.31	6.77	9.7	12.2	13.7
		(L)	1.5	1.94	2.21	2.88	3.57	4.75	5.16	8.5	10.6	12.2
	Расход воды, [л/м]		10.83	13.98	16.64	21.9	27.4	36.2	39.05	43	52.83	71.6
	Падение давления воды, [кПа]		24	9.3	12.4	22.8	21.9	25	23.5	32	26.5	38.5
	Теплопроизводительность, [кВт]	(H)	3.84	3.91	4.32	5.4	6.72	9.28	10.1	13.5	15.6	17
		(S)	3.23	3.34	3.69	4.6	5.8	7.96	8.65	12.2	14.1	15.6
		(L)	2.66	2.65	2.87	3.72	4.66	6.34	6.89	10.3	12.9	14.1
	Расход воды, [л/мин]		5.5	5.6	6.18	7.72	9.6	13.28	14.43	19.3	22.3	24.3
	Падение давления воды, [кПа]		12	3.8	4.6	7.5	12.8	32	37.4	14.2	18.3	26
Уровень звуко- вого давления, [дБ(A)]	Высокая скорость	(H)	46	47	49	54	56	58	62	66	70	73
	Средняя скорость	(S)	43	44	46	51	53	55	59	62	66	68
	Низкая скорость	(L)	40	41	43	48	50	52	56	58	62	64
Вентилятор	Количество		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Электродвигатель	Электропитание		1ф ~ 220 В – 50 Гц / 60 Гц									
	Потребляемая мощность, [Вт]		84	100	110	150	270	450	550	620	750	832
	Рабочий ток, [А]		0.36	0.44	0.5	0.67	1.2	2	2.44	2.7	3.3	3.9
	Пусковой ток, [А]		1.08	1.32	1.5	2.01	3.6	6	7.32	8.1	9.9	11.7
Присоединитель- ные размеры	Вход		вн. 3/4"									
	Выход		вн. 3/4"									
Наружные раз- меры, [мм]	Высота		260	260	260	315	315	315	315	400	400	400
	Ширина		500	500	500	550	550	620	620	750	750	750
	Длина		825	825	825	1050	1050	1250	1250	1400	1400	1400
Вес, [кг]			33	34	35	45	56	70	70	90	98	100
Количество в контейнере (40 футов)			252	252	252	180	180	180	144	144	70	70

Указанные параметры определены при следующих технических условиях:

- Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру); Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

- Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 60 °С / 50 °С (вход/выход).


Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды.

Аксессуары (стр. 38)



Термостаты:

- GR107D4
- GR2003FCV2
- GR8001FCV2



Клапаны:

- 2-х ходовой клапан GVM-2220 (3/4")
- 3-х ходовой клапан GVM-2320 (3/4")